

ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ ПАРООЧИСТИТЕЛИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru || www.jsk.nt-rt.ru

■ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭПП

Пароперегреватели - это устройства повышающие температуру пара выше температуры насыщения, при этом давление перегреваемого пара остается неизменным.

Применение пароперегревателей позволяет расширить технологические возможности используемых предприятиями парогенераторов и паровых котлов.



Пароперегреватель состоит из остова, котла, электрооборудования, датчика реле температуры, клапана предохранительного. Принцип работы агрегата заключается в следующем: пар из магистрали (парогенератора или котельной) через вентиль подается в пароперегреватель на ТЭНы, происходит нагрев пара. Нагретый пар из котла отводится через вентиль. Схемой пароперегревателя предусмотрена установка предохранительного клапана, который открывается в том случае, когда давление пара превысит установленную величину (6 кг/см кв). Через этот клапан происходит выброс пара в поддон пароперегревателя. Безусловно, главным достоинством этого агрегата, является возможность повышения температуры пара без повышения давления, что бывает необходимо на многих производствах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭПП-30	ЭПП-50	ЭПП-100	ЭПП-150	ЭПП-200	ЭПП-250
Производительность кг/ч	30	50	100	150	200	250
Рабочее давление пара, МПа	0,55					
Установленная мощность, кВт	6	7,5	15	18	24	30
Максимальная температура, °С	250					
Время разогрева, мин	8-12					
Габаритные размеры, мм	560x565x880					

■ ПАРООЧИСТИТЕЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ ЭПС-3

Предназначены для очистки и дезинфекции загрязненных поверхностей водяным паром, который проникает в мельчайшие зазоры между частицами грязи и поверхности, удаляет сильнейшие загрязнения.

За счет высокой температуры пара, пароочиститель позволяет полностью исключить использование антибактериальных средств для очистки и дезинфекции. Немаловажное преимущество такой чистки – быстрое высыхание и снижение временных и материальных расходов.



Пароочистители используются для:

- очистки и санитарной обработки производственных линий, рабочих поверхностей и служебных помещений;
- полного удаления патогенных микроорганизмов и паразитов, таких как бактерии, грибки;
- удаления остатков смазки с различных емкостей, в том числе очистка от нефти и мазута;
- чистки двигателя и картера;
- дезинфекции фильтров и вентиляционных решеток;

Специальный паропистолет, входящий в состав пароочистителя дает возможность очищать как очень мелкие детали, так и большие по площади поверхности.

Применение паропистолета делает удобным дезинфекцию и очистку даже в труднодоступных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭПС-3/15У	ЭПС-3/30У
Производительность кг/ч	15	30
Рабочее давление пара, МПа	0,35 – 0,55	
Установленная мощность, кВт	12	24
Масса, кг	80	85
Габаритные размеры, мм	560x565x880	560x565x880

■ ПАРООЧИСТИТЕЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ ЭПЭ-3-8

Предназначены для очистки и дезинфекции загрязненных поверхностей водяным паром, который проникает в мельчайшие зазоры между частицами грязи и поверхности, удаляет сильнейшие загрязнения.

За счет высокой температуры пара, пароочиститель позволяет полностью исключить использование антибактериальных средств для очистки и дезинфекции.

Немаловажное преимущество такой чистки – быстрое высыхание и снижение временных и материальных расходов.



Пароочистители используются для:

- очистки и санитарной обработки производственных линий, рабочих поверхностей и служебных помещений;
- полного удаления патогенных микроорганизмов и паразитов, таких как бактерии, грибки;
- удаления остатков смазки с различных емкостей, в том числе очистка от нефти и мазута;
- чистки двигателя и картера;
- дезинфекции фильтров и вентиляционных решеток;

Специальный паропистолет, входящий в состав пароочистителя дает возможность очищать как очень мелкие детали, так и большие по площади поверхности.

Применение паропистолета делает удобным дезинфекцию и очистку даже в труднодоступных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭПЭ-3/15У-8	ЭПЭ-3/30У-8
Производительность кг/ч	15	30
Рабочее давление пара, МПа	0,8	
Установленная мощность, кВт	12	24
Масса, кг	80	85
Габаритные размеры, мм	560x565x880	560x565x880

■ ПАРООЧИСТИТЕЛИ АВТОНОМНЫЕ ЭПА

Предназначены для очистки и дезинфекции загрязненных поверхностей водяным паром.



Данные пароочистители являются автономными и не требуют подключения к водопроводу, устанавливаются на поворотных колесах. Что позволяет легко перемещать данное оборудование, не привязываясь к коммуникациям водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭПА-15	ЭПА-30
Паропроизводительность, кг/час	15	30
Объем водяного бака, л	20	20
Рабочее давление, кг/кв.см	8	8
Время непрерывной работы, мин	до 90	до 90
Напряжение, В	380	380
Установленная мощность, кВт	12	24
Габаритные размеры, мм	560x565x880	560x565x880
Масса, кг	80	85

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru